

Die Einfachen von 250 kg bis 6300 kg Elektrokettenzüge für den gelegentlichen Einsatz! Eine Hubgeschwindigkeit, direktgesteuert.

Die Einfachen!

- ▶ **Auswahlkriterium: Anwendungsspezifische Ausführung bei Top-Preis-/Leistungsverhältnis**
- ▶ **Langlebig! Staub- und spritzwassergeschützt (Schutzart IP55/ Isolationsklasse F)**
- ▶ **Sicher! Überlastschutz mittels Rutschkupplung**

Einsatz z. B. in der Werkstatt oder für gelegentliches Bewegen von Lasten in Industrie und Handwerk

Alle Modelle inklusive Kettenspeicher

Direktgesteuert, 5-t- und 6,3-t-Version schützgesteuert mit Endschalter

Betriebsspannung 400 V AC/50 Hz

Eine Hubgeschwindigkeit für Heben und Senken

Mit Ösen- oder Hakenaufhängung bzw. mit Hand- oder Elektrofahwerk

Weitere Optionen aus Standard lieferbar. Bitte fragen Sie an:

Andere Hubhöhen (größer und kleiner) und andere Hubgeschwindigkeiten
Schützsteuerung oder Funkfernsteuerung, z. B. bei feuchter Umgebung oder starker Beanspruchung der Bedienflasche. – Für zusätzliche Sicherheit!
Hubendschalter für Heben und Senken. Verhindern sicher, dass der Lasthaken oben oder unten in den Anschlag gefahren wird.

Elektrofahwerke mit anderen Fahrgeschwindigkeiten bis 25 m/min oder 2 Fahrgeschwindigkeiten

**Tipp: Bei Lasten ab 1000 kg sollte ein Elektrofahwerk verwendet werden!
Bei Handfahwerken lassen sich Lasten dieser Größenordnung kaum bzw. nicht mehr bewegen!**



Tragfähigkeit	kg	250	500	800	1000	1600	2000	2500	3200	5000	6300
Modell		020/52	020/53	050/53	030/52	070/54	070/55	070/56	090/55	110/52	110/54
Bezeichnung		250/2-4	500/2-3	800/2-5	1000/2-4	1600/2-4	2000/2-3	2500/2-4	3200/2-4	5000/2-5	6300/2-4
Haupthub	m/min	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4
Strangzahl		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Triebwerksgruppe FEM 9.511		2 m	3 m	1 Am	1 Bm	2 m	1 Am	1 Bm	2 m	2 m	1 Bm
Triebwerksgruppe Lastkette EN 818-7		2 m	2 m	1 Bm	1 Bm	2 m	1 Bm	1 Bm	2 m	2 m	1 Bm
Einschaltdauer (ED) Haupt	%	60	60	50	40	60	40	60	60	60	60
Einschaltdauer (ED) Fein	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Max. zul. Schaltungen je Stunde		360	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Maße Lastkette	mm	4×12	4×12	5,2×15	5,2×15	7,2×21	7,2×21	7,2×21	9×27	11,3×31	11,3×31
Hubmotor (400 V 50 Hz)	kW	0,175	0,55	0,75	0,55	1,1	1,1	1,7	2,2	4	4
Bestell-Nr. mit 3 m Hub, 1,5 m Steuerleitung und Ösenaufhängung		217773	217774	217775	217776	217777	217778	217779	217780	217781	217782
Bestell-Nr. mit 6 m Hub, 4,5 m Steuerleitung und Ösenaufhängung		217783	217784	217785	217786	217787	217788	217789	217790	217791	217792
Bestell-Nr. mit 10 m Hub, 8,5 m Steuerleitung und Ösenaufhängung		217793	217794	217795	217796	217797	217798	217799	217800	217801	217802

Andere Aufhängungen (Bitte zusätzlich zum Kettenzug bestellen!)

Bestell-Nr. Hakenaufhängung		218151	218153	218154	218155	218156	218157	218158	218159	218160	218161
Bestell-Nr. Handfahwerk Typ N		218189	218192	218193	218194	218195	218196	218197	218198	—	—
Bestell-Nr. Elektrofahwerk Typ N		218208	218209	218210	218211	218212	218216	218217	218218	218219	218220
Fahrgeschwindigkeit E-Fahwerk Typ N	m/min	16	16	16	16	16	16	8	8	4/16	4/16
Trägerflanschbreite Fahrwerke Typ N	mm	50-106	50-106	66-135	66-135	66-135	66-135	82-155	82-155	90-155	90-155

Achtung! Bei den Kettenzügen mit den Artikelnummern 217800, 217801, 217802 wird zur Entlastung des Kettenspeichers ein zusätzlicher Anschlagpunkt benötigt. Bei Kettenzügen mit Fahrwerken wird ein nachlaufendes Fahrwerk benötigt. Bitte mitbestellen!

Nachlaufendes Fahrwerk

Bestell-Nummer
218233