

Plug & Play Elektrokettenzüge

Elektrokettenzüge für die „normale“ 230-V-Steckdose!
Inkl. 1 m Anschlusskabel
und Stecker.

- ▶ Einstecken, loslegen! Betrieb mit 230V Steckdose (Lichtstrom)
- ▶ Mit Hakenaufhängung für den flexiblen Einsatz
- ▶ Langlebig! Staub- und spritzwassergeschützt (Schutzart IP55/ Isolationsklasse F)
- ▶ Sicher! Überlastschutz mittels Rutschkupplung

Kettenzüge dieser Baureihe eignen sich besonders für Montagen. Besonderer Vorteil ist die Flexibilität. Überall dort, wo eine Lichtstromsteckdose vorhanden ist, kann der Kettenzug betrieben werden. Alle Modelle inklusive Kettenspeicher Direktgesteuert
Betriebsspannung 230 V AC/50 Hz

Für die Steckdose 230 V



Tragfähigkeit	kg	250	500	1000	2000
Modell		020/01	020/01	050/02	070/01
Bezeichnung		250/1-8	500/2-4	1000/2-4	2000/2-3
Haupthub	m/min	8	4	4	3
Strangzahl		1	2	2	2
Triebwerksgruppe FEM 9.511		2 m	2 m	1 Am	1 Am
Triebwerksgruppe Lastkette EN 818-7		1 Bm	1 Bm	1 Bm	1 Bm
Einschaltdauer (ED) Haupt	%	40	40	40	40
Max. zul. Schaltungen je Stunde		240	240	240	240
Maße Lastkette	mm	4×12	4×12	5,2×15	7,2×21
Hubmotor (400 V 50 Hz)	kW	0,25	0,25	0,55	1,1
Bestell-Nr. mit 3 m Hub, 1,5 m Steuerleitung und Hakenaufhängung		218129	218130	218131	218132
Bestell-Nr. mit 6 m Hub, 4,5 m Steuerleitung und Hakenaufhängung		218133	218134	218135	218136
Bestell-Nr. mit 10 m Hub, 8,5 m Steuerleitung und Hakenaufhängung		218137	218138	218139	218140

Weitere Optionen aus Standard lieferbar. Bitte fragen Sie an:
Andere Hubhöhen (größer und kleiner) und andere Hubgeschwindigkeiten
Elektro- oder Handfahrwerke